

ローリングタワー（内階段式）

積載荷重 最大250kg（床面積2m²以上）


■最下段枠使用時

名 称	記 号	1段	2段	3段	4段	5段
梯子型建枠	A-2	—	2	4	6	8
梯子型最下段枠	A1516X	2	2	2	2	2
鋼製布板（内づめ）	SKN-6N	3	5	7	9	11
全開閉式布板	ALTH518S	1	1	1	1	1
スジカイ	A-14	2	4	6	8	10
アルミ製階段	ALK13RT	1	2	3	4	5
階段手摺	A-K	—	2	4	6	8
手すりユニット	RTU	2	2	2	2	2
巾木	RTB	2	2	2	2	2
手すり	A-32	4	4	4	4	4
ジャッキ付車輪	OC-8	4	4	4	4	4
アウトリガー	OA-600	—	—	4	4	4
エンド手すり	EBR76	—	4	8	12	16

構成部材


梯子型最下段枠

A-1516X




アルミ製階段

ALK13RT



全開閉式布板

ALTH518S



商品仕様

品 名	記 号	寸 法	重量(kg)
梯子型建枠	A-2	W1,524×H1,524	19.2
梯子型最下段枠	A1516X	W1,524×H1,632	22.5
鋼製布板（内づめ）	SKN-6N	W500×H1,829	16.0
全開閉式布板	ALTH518S	W500×H1,829	12.0
スジカイ	A-14	L=2,198	4.3
アルミ階段枠	ALK13RT	L1,332×H1,524	10.0
階段手摺	A-K	L2,470×H2,520	4.0
手すりユニット	RTU	L1,829×H970	11.6
巾木 1,500用	RTB	L1,524	3.0
手すり	A-32	L1,524	1.4
ジャッキ付車輪（ミゾ切り）	OC-8	8吋φ200	6.5
アウトリガー	OA-600	600×760	10.0
エンド手すり	EBR76		2.0