

ベランダブラケット 外周部足場用

特徴

- ベランダ部の型枠作業、仕上げ作業または改修工事等に最適です。
- 従来の枠組足場を使用せずにベランダ部よりハネ出して使用し、盛替えが可能です。
- 1F(下層階)がすっきりし、搬入・資材・通路等のヤードがより確保出来ます。
- 改修工事等、せまい場所や一部にだけ足場を確保したい時に有効です。



ベランダブラケット 外周部養生用

特徴

- 従来の垂直ネット養生を単管にてユニット化し、クレーンにて盛替えできます。
- PCベランダの高層マンションに最適です。



注意事項

- ・施工条件により水平力を受ける場合は、壁つなぎを必ず設けて下さい。
 - ・ベランダに加わる外力を検討し、ベランダ強度を確認して下さい。
 - ・各ボルトは確実に締めて下さい。
 - ・ユニット間の隙間等生じる場合は、ネット結束等により養生して下さい。
 - ・縦パイプ間のスパンは2m以内にして下さい。
 - ・計画施工は、一側足場の基準に従って下さい。
 - ・養生ネットは、15mm目以上の物を使用して下さい。
- 【関係法令】 労働安全衛生規則 第9章 第1節 第518条 第519条
第10章 第2節 第559条～第567条 第570条～第573条

※特殊なパラペット形状時、特注ブラケットの製作も承ります。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木

