

ミレニウム (次世代足場)

特徴

●高層

手摺先行工法が標準なので、超高層でも墜転落の危険がなく安全です。

・補剛材を用いれば、45m以上も組立可能。

・構造計算を行うことで条件によっては100m以上の組立も可能。

●効率化

運送効率は40%向上、保管面積は30%削減、専用大吊金具で大組大払も安全に施工。

●支保工としても使用可能



商品仕様

品名	型式	L (mm)	kg	受注生産
支柱	MN-P36G	3,600	12.3	
支柱★	MN-P27G	2,700	9.5	
支柱	MN-P18G	1,800	6.4	
支柱★	MN-P13.5G	1,350	5.2	
支柱	MN-P9G	900	3.5	
支柱★	MN-P9NG	900	3.8	○
支柱	MN-P4.5G	450	2.1	
支柱★	MN-P2.25G	225	1.4	
下部調整支柱★	MN-P1.0G	100	1.0	○
ほぞ脱着式支柱	MN-P9TG	900	3.5	
大引受け支柱	MN-OJP5G	500	2.0	
支保工用調整材	MN-JP1.5G	150	1.0	○

★根がらみプレート付き

品名	型式	L (mm)	kg
布材	MN-S(C)18G	1,800(1,829)	4.6
	MN-S(C)15G	1,500(1,524)	3.8
	MN-S(C)12G	1,200(1,219)	3.1
	MN-S(C)9G	900(914)	2.4
	MN-S(C)6G	602(610)	1.7
	MN-S4G	400	1.3
	MN-S(C)3G	300(305)	1.0
	MN-S(C)1.5G	150(152.5)	0.7

※(C) インチサイズ

品名	型式	L (mm)	kg
先行 手すり 筋交い	MN-STX(C)1809G	1,800(1,829)	6.4
	MN-STX(C)1509G	1,500(1,524)	5.6
	MN-STX(C)1209G	1,200(1,219)	4.8
	MN-STX(C)909G	900(914)	4.0
	MN-STX(C)609G	602(610)	3.3

※(C) インチサイズ