

新型ヒサシパイプ


特徴

- アタッチメントを使用し、枠組足場・次世代足場各種に対応
- 旧型から部材形状を変更し、高強度・より取付しやすく



商品仕様

重量 9.2kg



現場状況に合わせて、躯体側への
出面を簡単に調整する事が
出来ます。

準備

- 《現場で用意していただくもの》
- ・足場部材
- 《当社で用意させていただくもの》
- ・新型ヒサシパイプ
 - ・ヒサシ専用シート
 - ・結束糸

ヒサシ専用シート サイズ一覧

- 1.83×2.3 (メートル)
 - 1.85×2.3 (インチ)
 - 1.54×2.3 (メートル・インチ兼用)
 - 1.24×2.3 (メートル・インチ兼用)
 - 0.93×2.3 (メートル・インチ兼用)
 - 0.63×2.3 (メートル・インチ兼用)
- ※積雪10cm以上、風速15m/sec以上の
の風の場合は、養生シートをたたむか、
外してください。

ワンポイント

- ・伸縮パイプを伸ばしたとき、軒下がRF面より 1500mm 位になるように足場をセットして下さい。



使用基準・使用方法


フレームを足場に取り付ける

●納品時の状態



①フレーム固定金具のネジを緩め、スライドさせてパイプを広げます。

●パイプを広げた状態



●足場の支柱に差し込んだ状態



②柱管(長)と柱管(短)を足場部材に差し込み、柱固定ボルトを締めます。




③底を建物側に張り出す、フレーム固定ネジを締めます。



④外側フックに、隣り合わせの養生シートの隅部のハトメを2枚合わせて引掛けます。

⑤内側フックに隣り合わせの養生シートを引掛けます。



⑥伸縮パイプを伸ばし養生シートを緊張させ、伸縮パイプ固定ボルトを締めます。

⑦中間部のハトメは、隣り合わせの養生シートのハトメを2枚合わせて結束糸を通し、フレームに結束します。

⑧ ①～⑦を繰り返し、順次ヒサシパイプ2に養生シートを装着します。