

防音パネル・ビルガード SB6



防音パネル断面



防音パネル裏面

特徴

防火

燃えにくい材料を組合わせておりますので火災の拡大を阻止します。仮設工業会望遠基準合格品。

美観

フラット性に優れたアルミニウム複合シートを表面材として使用していますので、表面の凸凹、ゆがみ、ひずみなどがなく、通常のビル外装材と同等の高級感を表現します。また、当社独自の塗装システムにより、優れた色彩感を表現し、現場のイメージアップを実現。

防錆

使用金属類は、アルミニウム製品もしくはステンレス製品ですので、サビなどの心配がなく長期の使用に耐えられます。

軽量

防音とパネル強度を追求し、さらに構成素材の軽量化を計り、超軽量パネルを実現しました。
メータサイズ 10.4kg/枚、インチサイズ 10.7kg/枚と軽量のため、現場作業が簡単でスピーディーかつ安全にできます。

防塵

当社独自のパネルシステムにより、パネル間、特にコーナーなどの隙間をふさぎ、音の流失はもちろん、ほこりの流失をシャットアウトします。 ○コーナーパネル使用

防水・耐水

水を吸わない材料で構成されていますので、ヤードでの水洗いも手軽にできます。
また、吸水による重量アップがなく、何時でも常に軽量パネルとしての特性を活かせます。

商品仕様

足場モジュールに合わせて各種サイズを揃えフレキシブルに対応致します。

インチ					メーター				
製品記号	T(mm)	W(mm)	H(mm)	重量(kg)	製品記号	T(mm)	W(mm)	H(mm)	重量(kg)
SB6-18I	40	1,819	862	10.0	SB6-18M	40	1,790	850	9.7
SB6-15I	40	1,514	862	8.5	SB6-15M	40	1,490	850	8.3
SB6-12I	40	1,209	862	7.0	SB6-12M	40	1,190	850	6.8
SB6-09I	40	904	862	5.5	SB6-09M	40	890	850	5.4
SB6-06I	40	600	862	4.0	SB6-06M	40	590	850	4.0
コーナー	40	—	862	1.5	コーナー	40	—	850	1.5

※1コーナー：メーターサイズコーナーパネルの上部にパッキンを装着して
インチサイズ兼用としてもご利用いただけます。

養生クランプ取付例

ビティ足場や単管足場に取付可能。



養生コーナー



養生クランプ