

採光防音シート 一般社団法人仮設工業会認定品

特徴

- 現場から発生する騒音を軽減し、周辺環境に配慮するためのシートです。
- 外部の光を採り入れることで作業環境が明るくなります。
- 採光性に優れており、黒タイプは黒カビの発生を目立たなくし美観を維持します。
- 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。



商品仕様

商品仕様			黒タイプ		クリアタイプ	
型式			#1000-CBK	#1000-C	#7500-C	
材質			ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル	
被覆樹脂			ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	
質量(kg/㎡)			1.13	1.15	0.75	
厚さ(mm)			1.0	1.0	0.7	
引張強さ(kN)			1.47以上			
引張強さ×伸び(kN・mm)			68.6以上			
ハトメ引張強さ(kN)			0.98以上			
音響透過損失(dB)	500Hz	実測値	13.4	12.0	9.1	
		基準値	8.0以上	8.0以上	8.0以上	
	1000Hz	実測値	17.8	16.7	13.6	
		基準値	11.0以上	11.0以上	11.0以上	
防炎性能			適合			
製品サイズ(m)			1.8×3.4, 1.82×3.6, 1.52×3.6, 1.21×3.6, 0.91×3.6, 0.61×3.6	1.8×3.4	1.8×3.4	

※採光防音シート クリアタイプ#7500-Cは、販売のみにになります。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001