

防音シート 一般社団法人仮設工業会認定品

- 特徴**
- 現場から発生する騒音を軽減し、周辺環境に配慮するためのシートです。
 - 解体現場向けの強力な#1000と軽量で取扱いやすい#7500がございます。



商品仕様

商品仕様		防音シート	軽量防音シート	軽量防音シート(3間タイプ)	
型式		#1000	#7500	#7500-D	
材質		ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル	
被覆樹脂		ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	
質量(kg/m ²)		1.20	0.85	0.85	
厚さ(mm)		1.0	0.7	0.7	
引張強さ(kN)			1.47以上		
引張強さ×伸び(kN・mm)			68.6以上		
ハトメ引張強さ(kN)			0.98以上		
音響透過損失(dB)	500Hz	実測値	12.9	10.0	10.0
		基準値	8.0以上	8.0以上	8.0以上
	1000Hz	実測値	17.7	14.5	14.5
		基準値	11.0以上	11.0以上	11.0以上
防災性能		適合			
製品サイズ(m)		1.8×3.4 1.5×3.4 1.2×3.4 0.9×3.4 0.6×3.4		1.8×5.1 1.5×5.1 1.2×5.1 0.9×5.1 0.6×5.1	

騒音レベルの参考資料

●建設工事用機械の騒音レベル(30m地点)

(単位:dB)

ブルドーザー	バックホウ	パワーショベル	ダンプトラック	ディーゼルハンマ	発電機
65~69	68~73	64~65	77~80	90~103	78~81

(参考図書:公害防止の技術と法規 騒音編)

●騒音の例

(単位:dB)

騒音レベル(dB)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
場所	静かな住宅地の夜	静かな住宅地の昼	平均的な事務所内	静かな街頭	騒々しい街頭	地下鉄電車内 バス社内	ガード下	飛行機離着陸直下		

(参考図書:公害防止の技術と法規 騒音編)